

## DS-K5603-Z

### Terminal de reconnaissance faciale



Le terminal de reconnaissance de visage DS-K5603-Z de Hikvision est doté de la technologie d'apprentissage en profondeur pour la reconnaissance du visage, qui assure une reconnaissance du visage précise et rapide.

Il prend également en charge la correspondance d'image de visage 1:N, ainsi que plusieurs autres modes d'identification.

#### **Modèles disponibles :**

DS-K5603-Z

- Écran tactile d'affichage de 10,1 pouces à cristaux liquides, affiche l'interface d'opération, les annonces, etc.
- Objectif à grand angle de 2 Mpx
- WDR
- Ratio d'écran: 16:9; Résolution d'écran: 1280p × 800p
- Distance de reconnaissance faciale : 0,3 m à 1 m (1 pi à 3,3 pi)
- Détection de visage en direct
- Processeur haute performance avec algorithme d'apprentissage en profondeur
- Maximum de 10 000 photos de visage
- Modes d'authentification multiples

## Caractéristiques

DS-K5603-Z	
Paramètres du système	
Processeur	GPU
Système d'exploitation	Système Linux embarqué
Écran LCD	Écran tactile LCD de 10.1 po, rapport: 16:9, résolution: 1280p x 800p
Durée de reconnaissance des visages 1:1	≤1 s/personne
Durée de reconnaissance de visage 1:N	≤0,5 s/personne
Taux de précision de la reconnaissance faciale	≥99%
Distance de reconnaissance faciale:	0,3 m à 1 m (1 pi à 3,3 pi)
Capacité d'image de visage	10 000; format JPEG
Capacité d'événement	50 000
Mode de communication	Interface réseau auto-adaptative 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi
Interface	LAN x 2, RS-232 x 1, RS-485 x 1, USB x 2, HDMI x 1
Caméra	Caméra double objectif de 2 Mpx; 1080p; mise au point automatique; hauteur de reconnaissance suggérée: 140 cm à 190 cm
Haut-parleur	Haut-parleurs x 2
Source de courant	12 VDC/3 A (sans adaptateur, alimentation centralisée), 36 W
Température de fonctionnement	-20° à 60° C (-4° à 140° F)
Humidité de travail	10% à 90% (sans condensation)
Dimensions	520 mm x 198 mm x 66 mm (20.47" x 7.80" x 2.60") (les dimensions comprennent le piédestal de 14,8 mm)
Niveau de protection	IP55
Situation d'application	Intérieur, extérieur

## Accessoires



Longueur: 1025 mm (à commander séparément)

**DS-KAB5603**

Piédestal à poser au sol