

DS-D5055UL-B

Moniteur LCD de 55"



- Résolution 4K (3840 x 2160)
- High quality, flash-free, and low-radiation LCD
- Menu OSD true color et menu convivial
- Réduction du bruit 3D
- Correction gamma programmable RVB de 12 bits
- 2 interfaces d'entrée HDMI
- La technologie spread spectrum réduit le rayonnement EMI
- Amélioration automatique des couleurs et des images Mstar ACE-5
- Fonctionnement hautement fiable 24h/24
- Panneau industriel
- Support VESA

Le moniteur LCD 55 pouces DS-D5055UL-B de Hikvision offre un excellent rendu des couleurs et une résolution 4K améliorée. Il est doté d'un rétroéclairage D.E.L. à éclairage direct avec une luminosité uniforme et sans ombre.

Le DS-D5055UL-B est constitué de composants et de matériaux de haute qualité pour une utilisation 24h/24 et 7j/7.

Modèles disponibles:
DS-D5055UL-B

Caractéristiques

DS-D5055UL-B	
Taille d'écran diagonale	55"
Rétroéclairage	Rétroéclairage D.E.L.
Résolution maximale	3840 x 2160
Luminosité	500 cd/m ²
Contraste	1100:1
Temps de réponse	8 ms
Pas de pixel	0,315 mm x 0,315 mm
Couleur	10 bits, 1,07 B
Zone visible (H x V)	1233,4 mm x 706,8 mm (48,56" x 27,83")
Angle de vue	Horizontal 178°, vertical 178°
Interfaces	
Entrée VGA	1
Entrée HDMI	2
Entrée DVI	1
Entrée CVBS	1
Sortie vidéo CVBS	1
Entrée audio	1
Sortie audio	1
Interface RS-232	1
Haut-parleur	2, 8 Ω, 5 W
Réseau	Interface Ethernet autoadaptative, RJ-45 10/100 Mb/s avec 1 port
Général	
Source de courant	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz
Consommation d'énergie	≤ 100 W, ≤ 1 W (en veille)
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (0°F à 104°F)
Humidité d'exploitation	10% à 90% (sans condensation)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
Humidité de stockage	5% à 90% (sans condensation)
Dimensions (L x H x P)	1262,1 mm x 724,9 mm x 55,7 mm (49,69" x 28,54" x 2,19")
Poids	Poids brut: 41 kg (90,4 lb), poids net: 35 kg (77,2 lb)
Couleur de l'enveloppe	Noir

Interface

