

DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE

Caméra dôme PoC extérieure à luminosité ultra-faible 2 Mpx



- CMOS haute performance 2 Mpx
- Définition maximale de 1080p
- Luminosité ultra-faible pro
- Mise au point automatique, objectif motorisé à focale variable de 2,8 mm à 12 mm
- WDR 120 dB, DNR 3D
- EXIR 2.0 avec une portée IR allant jusqu'à 130 pi (40 m)
- Double sortie: 1 sortie analogique HD et 1 sortie CVBS
- PoC.at, détection de tension intelligente
- 1 entrée et sortie d'alarme
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Homologation IP67 et IK10

La caméra dôme Hikvision DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE 2 Mpx extérieure à luminosité ultra-faible avec alimentation par câble coaxial (PoC) offre une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de brancher de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR est la technologie exclusive à portée étendue de Hikvision IR, qui a une portée de 130 pieds (40 mètres).

L'objectif de 2,8 mm à 12 mm est optimisé pour des angles de vision adaptés à toutes les situations. Le WDR (Wide Dynamic Range) de 120 db assure la capture d'images optimales, peu importe les conditions d'éclairage.

Modèles offerts:
DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE



Spécifications

DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE

Caméra

Capteur d'images	CMOS à balayage progressif 2,0 Mpx
Système de signalisation	PAL/NTSC
Résolution efficace	1920 (H) × 1080 (V)
Fréquence d'images	PAL: 1080p à 25 ips, NTSC: 1080p à 30 ips
Illumination minimale	0,003 lux à (f/1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Temps d'obturation	PAL: 1/25 s à 1/50 000 s, NTSC: 1/30 s à 1/50 000 s
Volet lent	Maximum: 30 fois
Objectif	2,8 mm à 12 mm
Champ angulaire horizontal	32,1 ° à 98 °
Monture d'objectif	Ø14
Diaphragme automatique	Prise en charge
Jour et nuit	Filtre de coupure IR
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0 ° à 340 °, inclinaison: 0 ° à 75 °, rotation: 0 ° à 355 °
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	> 120 dB

Menu

AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Auto/couleur/monochrome (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/AWC-SET/MANUEL
Masque de confidentialité	ON/OFF, 8 masques de confidentialité programmables
Détection de mouvement	4 zones de mouvement programmables
Compensation de contre-jour	WDR/BLC/HLC/OFF
DNR 2D et 3D	ON/OFF
Détection de tension	Prise en charge
Scène	Intérieur/extérieur/faible luminosité
Fonctions	Désembuage, miroir, correction défectueuse des pixels, netteté, titre de la caméra

Interface

Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Alarme	1 entrée et sortie d'alarme

Général

Conditions de fonctionnement	-40° C à 60° C (-40° F à 140° F), humidité de 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	24 VCA/12 VCC ± 30%/PoC.at
Consommation électrique	Maximum: 6 W
Portée IR	Jusqu'à 130 pi (40 m)
Niveau de protection	IP67, IK10
Matériel	Métal
Communication	Up-the-coax, Protocole: HIKVISION-C
Dimensions	Ø 145,2 mm × 124,1 mm (Ø 7,1 po × 4,9 po)
Poids	Environ 4,4 lb (2 kg)

Accessoires

			
CPM + PC140 Monture suspendue au plafond et monture en suspension de 140 mm	WML + PC140 Support mural long et monture en suspension de 140 mm	AB135 Monture de base inclinée	RCM-2 Montage encastré au plafond

Dimensions

