

Solutions de détection de la température tout-en-un pour les écoles et les campus Une rentrée tout en sécurité en protégeant le personnel, les étudiants et les visiteurs

De nos jours, les écoles doivent envisagées un retour en classe en toute sécurité. Pour protéger les étudiants, le personnel et les visiteurs, un contrôle de la température aux entrées de l'école est fortement recommandé.

Le portique détecteur de métal et le terminal de Hikvision comprennent la technologie de contrôle de la température permettant une détection de la température cutanée rapidement et à une distance sécuritaire.

Les défis d'une prise de température traditionnelle :



Contact étroit requis : le contrôle de la température doit être effectué à proximité de la personne.



Inefficace : les appareils et méthodes traditionnels ne prennent que la température d'une personne à la fois.



Coût élevé : les thermomètres traditionnels demandent à être utilisés manuellement et peuvent être coûteux.

Utilisation



Entrées/Sorties



Halls/Corridors



Salles de cours

Produits



Terminal de détection de la température (DS-K1T671TM-3XF)

- Capteur en oxyde de vanadium non refroidi pour la prise de la température cutanée
- Plage de température thermographique : 30 à 45 °C (86 à 113 °F)
- Précision : ± 0,5 °C (± 0,9 °C) sans le calibre
- Distance de prise de température : 0,3 à 2 m (0,98 à 5 pi)
- Lecture rapide de la température en moins de 0,2 seconde
- Prend en charge plusieurs modes d'authentification
- Détection du masque, alertes confirmant le port du masque ou l'absence de masque
- Support mural (inclus)



Efficacité :

Détection de la température en 0,2 seconde



Plage de température :

30 à 45 °C
(86 à 113 °F)



Détection du port du masque



Portique détecteur de métal avec prise de la température intégrée (ISD-SMG318LT-F)

- Détection de métal : Peut détecter des objets aussi petits qu'un trombone
- Précision de la température : ± 0,5 °C (± 0,9 °F) à 0,5 à 1,5 m (1,6 à 5 pi)
- Hauteur de mesure de la température : 1,45 à 1,85 m (4,75 à 6,07 pi)
- Alarme multi-zone : Indication de la zone du corps où le métal est détecté (18 zones)
- Prise de la température sans contact
- Filtrage de la température
- Affichage LCD de comptage
- Composants modulaires pour faciliter le transport et l'installation



Efficacité :

Détection de la température en 1 seconde



Plage de température :

30° C to 45° C
(86° F to 113° F)



Composants modulaires

Facilite le transport et l'installation



Détection de métal :
Peut détecter des objets aussi petits qu'un trombone

ACCESSOIRES OPTIONNELS DS-K1T671TM-3XF

DS-KAB671-B	DS-DM0701BL	DS-KAB6-BASE	DS-KP12V-3A
Options d'installation polyvalentes : le terminal DS-K1T671TM-3XF peut être placé près de l'entrée au sol ou sur un bureau avec des supports en option		Plaque de montage pour DS-KAB671-B	L'alimentation CC de 12 V et 3 A peut être achetée séparément